

DF - DURAFIRE

Voor zwaardere toepassingen en harde ondergronden

Toepassingen:	Industrie Landbouw
Samenstelling:	Hoogwaardig textiel harnas van synthetisch garen Geëxtrudeerd nitril elastomeer
Kleuren:	Standaard: rood, zwart Andere kleuren op aanvraag
Kenmerken:	Ontworpen voor zwaardere toepassingen in ruwe omstandigheden. Kan gebruikt worden als bv. watertransportslang, industriële schoonmaakslang, als slang voor machines (spoeling, etc...), zeer flexibel en makkelijk handelbaar. Bestand tegen olie en de meeste courante chemicaliën evenals zuren, ondervindt geen gevolgen van klimatologische omstandigheden, ozon of UV-stralen, slang is niet onderhevig aan veroudering. De slang heeft gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C en is hittebestendig tot +150°C. De nitril elastomeer constructie beschermt goed tegen hete sintels en is slijt- en schuurbestendig dankzij haar stevige bouw en is uitgerust met anti-slijtribbels op de buitenzijde.



DF DuraFire

Technische fiche

Ø mm	Ø inch	gewicht gr/m	werkdruk	barstdruk
20	3/4	180	25	75
25	1	200	22	65
32	1 1/4	250	18	55
35		260	18	55
38	1 1/2	300	18	55
40		310	17	50
42		320	17	50
45	1 3/4	350	17	50
52	2	420	17	50
55		460	17	50
64	2 1/2	540	17	50
70	2 3/4	600	17	50
75	3	700	17	50
80		850	17	50
90	3 1/2	900	17	50
102	4	1000	15	45
110		1100	15	45
120		1300	14	40
127	5	1400	14	40
152	6	1700	14	40
204	8	2700	10	30
256	10	3800	10	30